

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA (EĪP)**  
saskaņā ar Būvizstrādājumu Regulu (CPR) Nr. 305/2011

**DoPNo. 13/0315 - en**

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas numurs- tips: **ResiFIX VY armatūras savienojumiem**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma, kas minēts 4. sadaļas 11. punktā, identifikācijas elements:  
**ETA-13/0315, Pielikums 1**  
**Partijas numurs: skatīt uz preces iepakojuma.**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar saskaņoto tehnisko specifikāciju, ko paredzējis ražotājs:

<b>Vispārīgais tips</b>	Injekcijas sistēma armatūras savienojumiem pēc montāžas
<b>Paredzēts lietošanai</b>	Parastais betons C12/15 – C50/60 (EN 206) - Urbumi izveidoti ar triecienurbjmašīnu vai pneimatisko urbi
<b>Alternatīva / Kategorija</b>	-
<b>Noslogojums</b>	Pamatā statiskā slodze
<b>Materiāls</b>	B un C klases armatūra saskaņā ar EN 1992-1-1 Pielikumu Nr. C: iekļautie izmēri: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø22, Ø24, Ø25
<b>Temperatūras diapazons ja attiecas</b>	-40°C līdz +80°C (maks. ilgtermiņa temp. +50°C, maks. īstermiņa temp. +80°C)

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētā preču zīme un adrese saskaņā ar 5. sadaļas 11. punktu:  
**Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH**  
**Industriestrasse 6**  
**D – 86551 Aichach**
5. Ja attiecināms, pilnvarotā pārstāvja, kuras pilnvaras ietver sevī 12.2. punktā minētos uzdevumus, vārds un kontaktinformācija: --
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kas noteiktas Pielikumā Nr. 5.: Sistēma Nr. **1**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram tiek piemērots saskaņotais standarts: --
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:  
**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin**

izdeva:  
**ETA-13/0315**

balstoties uz  
**ETAG 001-1**

Paziņotā institūcija **0756** veica saskaņā ar **sistēmu 1**:  
- sākotnējo produkta testēšanu,  
- sākotnējo ražotnes un rūpnīcas ražošanas procesa kontroles apsekošanu,  
- nepārtrauktu rūpnīcas ražošanas procesa kontroles uzraudzību, novērtēšanu un izvērtēšanu.

un izdeva:  
**Atbilstības deklarāciju 0756 – CPD – 0569.**

9. Deklarētās īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Projektēšanas metode	Veiktspēja	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Minimālais betona segums	EN 1992-1-1	ETA-13/0315, Pielikums Nr. 5	ETAG 001-1
Minimālais enkurošanas garums	EN 1992-1-1	ETA-13/0315, Pielikums Nr. 5	
Galīgās saiknes pretestības projektētie rādītāji	EN 1992-1-1	ETA-13/0315, Pielikums Nr. 5	
Raksturīgā spriedzes pretestība	ETA-13/0315, 4.3	ETA-13/0315, Pielikums Nr. 11	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. punktu Specifiskajā tehniskajā dokumentācijā ir izmantots, prasības, kādām atbilst izstrādājums: --

10. Izstrādājumu ekspluatācijas īpašības, kas norādītas 1. un 2. punktā, atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir izdevis 4. punktā norādītais ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību.

Parakstīja ražotāja vārdā:

**Achim Ruppertz**  
Mārketinga un tehniskais menedžeris



Aichach, 08.11.2013.